

**jalas® E-SPORT 1625**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Trzewiki bezpieczne, materiał wkładki antyprzebiciowej tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC), materiał podnoska aluminium, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu, materiał wierzchni skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Dobra absorpcja wstrząsów
- Lekkie

CECHY

- Wyściełana cholewka buta
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Hydrofobowe
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Odblask
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA E-Sport

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA FX2 Classic

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Strefa absorpcji wstrząsów z Ergothan

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 120 cm

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.21 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI




EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HI







ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1625-36	6408487438639
37	1625-37	6408487438646
38	1625-38	6408487438653
39	1625-39	6408487438660
40	1625-40	6408487438677
41	1625-41	6408487438684
42	1625-42	6408487438691
43	1625-43	6408487438707
44	1625-44	6408487438714
45	1625-45	6408487438721
46	1625-46	6408487438738
47	1625-47	6408487438745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com